

## ・LANdeVOICE SP01 マイク、スピーカ仕様書

### スピーカ

出力端子	3.5 mm ステレオミニプラグ
出力レベル	最大 20dBm (600 換算時) 8Vp-p
出力方式	BTL ( Bridge-tied load ) 方式スピーカアンプ内蔵
出力最大電力	1/4W 以下
適応スピーカ入力インピーダンス	8 以上
備考	直接スピーカをドライブすることが可能ですが、最大電力以上の振幅でドライブすると SP01 内部の電力が不足し、その結果 SP01 がリセットする恐れがあります。8 のスピーカを直接ドライブする場合には SP01 内部の半固定抵抗で出力する振幅が 1/4W 以下になるよう調整してください。

### マイク

入力端子	3.5mm ステレオミニプラグ
エコーキャンセリング	G.165(16 mSec)
備考	<p>ご使用いただけるマイクは、パソコン用サンドブラスタに接続可能なコンデンサマイク方式のマイクをご使用ください。(コンデンサマイクへのバイアス電圧は SP01 から供給しますので電池非内蔵タイプをお選びください。)</p> <p>標準的な仕様スペックとしては、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 54 dBs、600、電子平衡</li> </ul> <p>尚、標準品以外のマイクでのご使用については、十分なご評価の上、使用マイクの可否の決定をお客様にて、ご選定下さい。</p>